EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Conectori circulari cu pini pentru cositorire 21-pini și 26- pini

EPIC® R3.0 Conector de semnal cu 26 de contacte cu montare pe tablou

Informații
Conector compact și sigur pentru cabluri de semnal multi-conductor
Fabricat în Germania



În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistent la coroziune

Rezistenţa mecanică

Cerinţa de spaţiu

Beneficii
Densitate mare de contact pentru cerinţe de spaţiu mic
Conectare prin cositorire pentru o mentenanţă mai ușoară

Domeniul de utilizare
Fabricarea de maşini şi echipamente
Măsurări şi control tehnologic

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector circular (conector industrial)
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002635 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori circulari (conectori industriali)
Tensiunea nominală (V):	24V AC / 60VDC
Tensiunea nominală de impuls:	1.5 kV

Ultima actualizare (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Curent nominal (A):	7.5 A
Rezistența de contact:	< 3 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu aur
Numărul contactelor:	21-pini / 26-pini
Metoda de fixare:	Conexiune prin cositorire : până la 1 mm^2
Material:	Carcasă: aliaj de cupru nichelat Insert: termoplastic Etanșare: neopren
Clasa de protecție:	IP 67 (maximum, dependent de tipul de presetupă folosit)
Cicluri de operare mecanică:	500
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL R 3.0 A

Articol nr.	Articol	Versiune	Contacte	Configurația pinilor	Codarea	Tip de fixare	Bucăţi / UA
R 3.0 A							
00008747	SIGNAL R 3.0 A	tată	1 - 21	E-Part	N	Ø 3.2 mm (4x)	5
00008825	SIGNAL R 3.0 A	tată	1 - 26	E-Part	N	Ø 3.2 mm (4x)	5
00008867	SIGNAL R 3.0 A	mamă	1 - 21	P-Part	N	Ø 3.2 mm (4x)	5
00008746	SIGNAL R 3.0 A	mamă	1 - 26	P-Part	N	Ø 3.2 mm (4x)	5

Ultima actualizare (28.07.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16