ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Potrivit pentru temperatură ambianţă între -50 °C şi +350 °C

ÖLFLEX® HEAT 350 SC - Conductor de forţă izolat cu fibră de sticlă, utilizat pentru cuptoare de topit, sticlărie, construcția de motoare etc., la temperaturi ambiante maxime de +350°C

Informații
Gama de tensiune: 230/400 V
Pentru utilizare în condiții fără umiditate

Fără halogen

Rezistenţa termică

Rezistent la rece

Rezistent la temperatură

Beneficii
Rezistenţă scăzută a conductorului datorită folosirii cuprului nichelat
Gama extinsă a temperaturii de lucru permite ca produsul să fie utilizat în aplicații în zone cu clasă termică C (>180°C).

Domeniul de utilizare
Furnale și prelucrarea sticlei
Construcția centralelor electrice și chimice
Construcţia de motoare şi cuptoare
Extrudere şi uscătoare
Iluminat, instrumente şi aparate industriale

Ultima actualizare (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

Caracteristicile produsului
Cu întârziere la propagarea flăcării
Fără halogen
Potrivit doar pentru medii uscate
ÖLFLEX® HEAT 1565 este recomandat dacă vârfurile de temperatură trec pentru o perioadă scurtă de timp peste 350 °C

Descrierea produsului
Conductor din liţe fine de cupru nichelate
Izolația conductorului: tresă din fibră de sticlă impregnată, acoperită cu fibră de sticlă
Conductorii torsadați împreună
Izolație exterioară: împletitură din fibră de sticlă impregnată, alb (natural)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001578 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001578 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu flexibil
Codul de identificare al conductorilor:	Culori conform cu VDE 0293-308, vezi anexa T9
Construcția conductorilor:	Liţe fine conform VDE 0295 clasa 5/ IEC 60228 clasa 5
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 6 x diametru exterior
Tensiune nominală:	U_0/U 230/400 V
Tensiunea de test:	1500 V
Gama de temperatură:	Instalare fixă -50 °C ÷ +350 °C (cu ventilare potrivită)

Observație
Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg , altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

ÖLFLEX® HEAT 350 MC

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Articol nr.	Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²	Diametru exterior [mm]	Index Cupru (kg/km)	Weight (kg/km)
ÖLFLEX® HEAT 350 MC				
0091375	2 X 1.0	7.8	19,2	56
0091376	3 G 1.0	8.2	28,8	70
0091377	4 G 1.0	9.1	38,4	88
0091380	2 X 1.5	7.8	28,8	77
0091381	3 G 1.5	8.4	43,2	93
0091382	4 G 1.5	9.4	57,6	118
0091383	5 G 1.5	10.3	72	140
0091390	3 G 2.5	9.6	72	124
0091391	4 G 2.5	10.2	96	160
0091392	5 G 2.5	10.7	120	194

Ultima actualizare (27.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16