# NYM-J

Cablu standard pentru tencuială, zidărie sau beton nevibrat

NYM-J Cablu cu PVC pentru instalații pozate în tencuială, cărămizi, beton, agrementat VDE

## Informații
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Cablu standard pentru tencuială şi zidărie




## Domeniul de utilizare
Pentru instalare în sau sub tencuială
În beton sau zidărie, exceptând betonul vibrat sau comprimat
Utilizat în spații interioare uscate sau cu umiditate crescută
De asemenea, potrivit pentru utilizarea la exterior dacă este protejat suplimentar impotriva luminii directe a soarelui

## Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2

## Norm references / Approvals
VDE 0250 Part 204

## Descrierea produsului
Conductor rigid din cupru, Clasa 1 sau 2
Izolația conductorului: bazată pe PVC
Compus de umplutură peste ansamblul conductorilor
izolație exterioară pe bază de PVC

## Date Tehnice

| | |
|---|---|
| Clasificare ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000043<br>ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conductori de cablare |
| Clasificare ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 |

Ultima actualizare (26.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

# NYM-J

| | |
|---|---|
| | ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de instalare |
| Codul de identificare al conductorilor: | Până la 5 conductori: pentru cod de culori conf. VDE 0293-308, vezi anexa T9<br>De la 6 conductori: conductori negri numerotaţi |
| Construcția conductorilor: | conductor plin sau liţat<br>≥ 16 $mm^2$: liţat |
| Raza minimă de îndoire: | Instalare fixă: 4 x diametrul cablului |
| Tensiune nominală: | $U_0$/U: 300/500 V |
| Tensiunea de test: | 2000 V |
| Conductor de protecție: | J = include conductor de împământare V/G<br>O = fără conductor de împamântare |
| Gama de temperatură: | În timpul instalării: +5 °C ÷ +60 °C<br>Instalare fixă: -40 °C ÷ +70 °C |

**Observație**

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine ).
* Produs de partenerii Lapp
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (26.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

| Articol nr. | Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm² | Diametru exterior [mm] | Index Cupru (kg/km) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 1600008 | 1 G 2,5 | 6 | 24 | 60 |
| 1600009 | 1 G 4 | 6.7 | 38 | 85 |
| 1600010 | 1 G 6 | 7.2 | 58 | 105 |
| 1600011 | 1 G 10 | 8.6 | 96 | 160 |
| 1600012 | 1 G 16 | 9.6 | 154 | 220 |
| 16000003 | 3 G 1,5 | 8.4 | 43 | 120 |
| 16000013 | 4 G 1,5 | 9.2 | 58 | 150 |
| 16000023 | 5 G 1,5 | 9.9 | 72 | 175 |
| 1600003 | 7 G 1,5 | 11.6 | 101 | 235 |
| 16000213 | 3 G 2,5 | 9.6 | 72 | 170 |
| 16000053 | 4 G 2,5 | 10.6 | 96 | 210 |
| 16000063 | 5 G 2,5 | 11.5 | 120 | 290 |
| 1600071 | 7 G 2,5 | 13.7 | 168 | 380 |
| 16010223 | 3 G 4 | 11.3 | 115 | 250 |
| 16000313 | 4 G 4 | 12.7 | 154 | 315 |
| 16000513 | 5 G 4 | 14 | 192 | 370 |
| 16010233 | 3 G 6 | 12.8 | 173 | 335 |
| 16000323 | 4 G 6 | 13.8 | 230 | 410 |
| 16000523 | 5 G 6 | 15.5 | 288 | 500 |
| 16000333 | 4 G 10 | 18 | 384 | 680 |
| 16000533 | 5 G 10 | 19.5 | 480 | 810 |
| 16000543 | 5 G 16 | 23 | 768 | 1200 |
| 16000353 | 4 G 25 | 26 | 960 | 1500 |
| 16000553 | 5 G 25 | 28 | 1200 | 1800 |

Ultima actualizare (26.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16