UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Fişă M12 şi priză M12

Cablu premufat pentru senzori/actuatoare, cu fişă / priză M12 sau cu un capăt liber, cu 3, 4, 5 sau 8 poli, codat A, cu izolație exterioară din PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, potrivit pentru lanț port cablu

Informații

Alte tipuri sunt disponibile pe www.lappgroup.com/assemblyfinder sau la cerere



- Componente de automatizare complementare de la Lapp
- În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
- Cerinţa de spaţiu
- Lanţ port cablu
- Impermeabil

Beneficii

Economie datorită instalării uşoare și rapide
Economie de spațiu datorită dimensiunilor compacte.
Se evită erorile de conectare
Protecție integrată contra vibrațiilor
contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă

Domeniul de utilizare

Pentru eforturi mecanice ridicate şi condiţii dure de funcţionare

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

rezistent UV
Rezistenţă bună la uleiuri și substanțe chimice
Fără PVC sau PWIS
Potrivit pentru lanț portcablu
Include suportul de etichetă

Norm references / Approvals

Fără halogen, conform cu DIN VDE 0472
UL document nr: E249137
întârzierea propagării focului conform UL 1581 FT-2

Descrierea produsului

secțiune liță: 0,34 mm²
(8-pini: 0,25 mm²)
Cod de culoare: 3-pini: maro (1), albastru (3), negru (4)
4-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4)
5-pini: maro (1), alb (2), albastru (3), negru (4), verde/galben (5)
8-pini: alb (1), maro (2), verde (3), galben 4), gri (5), roz (6), albastru (7), roşu (8)
Izolaţie exterioară: PUR, negru

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001855 ETIM 5.0 Descrierea clasei: Patch cord pentru senzori / actuatoare
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC001855 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu premufat pentru senzori / actuatoare
Material:	Contact: CuSn Acoperit cu : Ni/Au Material striat: aliaj de zinc turnat sub presiune, nichelat Corp de prindere: TPU, cu întărziere la propagarea focului şi autostingere
Raza minimă de îndoire:	Instalare fixă: 5 x diametru cablu Flexibil: 10 x diametru exterior
Clasa de protecție:	IP65/IP67
Temperatura ambientală (de operare):	Fişă / priză -25°C la +90°C Instalare fixă -40°C la +80°C Flexibil -25°C la +80°C
Codarea:	Standard A
Curent nominal (A):	4 A 2 A (8-pin)

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.
Certificările UL pot fi găsite în fișa cu date.

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol	Length (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260233	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	250	1
22260234	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	250	1
22260235	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	250	1
22260236	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	250	1
22260237	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	250	1
22260238	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	250	1
22260239	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	250	1
22260240	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	250	1
22260261	AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L	0,3	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260262	AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L	0,6	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260263	AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L	1	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
22260264	AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L	2	drept-unghiular	2 LEDs	24	1
4-pin						
22260328	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	250	1
22260329	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	250	1
22260330	AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	250	1
22260331	AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	250	1
22260702	AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	drept - drept	NU	250	1
22260332	AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	250	1
22260333	AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	250	1

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

Articol nr.	Denumire articol	Length (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260334	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	250	1
22260335	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	250	1
22260851	AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA	10	drept-unghiular	NU	60	1
22260336	AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260337	AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260338	AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260339	AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22262195	AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA-3L	5	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22262199	AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA-3L	10	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260304	AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS	0,3	unghiular - drept	NU	250	1
22260305	AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS	0,6	unghiular - drept	NU	250	1
22260306	AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS	1	unghiular - drept	NU	250	1
22260307	AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS	2	unghiular - drept	NU	250	1
5-pin						
22260410	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	60	1
22260411	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	60	1
22260412	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	60	1
22260866	AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FS	3	drept - drept	NU	60	1
22260724	AB-C5-M12MS-5,0PUR-M12FS	5	drept - drept	NU	60	1
22260723	AB-C5-M12MS-10,0PUR-M12FS	10	drept - drept	NU	60	1
22260413	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	60	1

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.

UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Articol nr.	Denumire articol	Length (m)	Construcție	LED	Tensiunea nominală (V)	UA (buc/set)
22260063	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	60	1
22260064	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	60	1
22260065	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	60	1
22260066	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	60	1
22262176	AB-C5-M12MS-3,0PUR-M12FA	3	drept-unghiular	NU	60	1
22260067	AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L	0,3	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260068	AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L	0,6	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260069	AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L	1	drept-unghiular	3 leduri	24	1
22260070	AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L	2	drept-unghiular	3 leduri	24	1
8-pin						
22260097	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS	0,3	drept - drept	NU	30	1
22260098	AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS	0,6	drept - drept	NU	30	1
22260099	AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS	1	drept - drept	NU	30	1
22260042	AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS	2	drept - drept	NU	30	1
22260137	AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA	0,3	drept-unghiular	NU	30	1
22260138	AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA	0,6	drept-unghiular	NU	30	1
22260139	AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA	1	drept-unghiular	NU	30	1
22260140	AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA	2	drept-unghiular	NU	30	1

Ultima actualizare (09.10.2025)
©2025 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16