HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Fibră optică din polimer versiune cu izolatie PUR , simplex buffered, aplicații flexibile

HITRONIC® POF Simplex Cablu cu tub buffer din PE şi manta exterioară din PUR, element non-metalic de preluare a tracţiunii
J-V2Y(ZN)11Y 1P980/1000

Informații
Potrivit pentru asamblare directă





Rezistent la ulei

Greutate mică

Rezistenţa termică

Fără halogen

Beneficii
Transmisie optică până la 70m
Uşor de manevrat
Fără interferenţe cu câmpurile electromagnetice exterioare
Fără probleme de împământare
Potrivit pentru asamblare directă

Domeniul de utilizare
Pentu transmisii optice în mediul industrial
Ca legatură intre părțile în mișcare
cablu versiune FD: pentru aplicaţii flexibile tip lanţ portcablu

Caracteristicile produsului
Rezistent la abraziune, ulei, microbi și hidroliză
Fără aderență
Izolaţie exterioară cu întârzierea propagării focului
și fără halogeni
cablu versiunea FD :

Ultima actualizare (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

5.000.000 cicluri de îndoire

Descrierea produsului

Fibră optică din polimeri optici (POF)
Tub buffer din polietilenă
Fire de aramid ca element de tracţiune
Izolație exterioară din PUR
Culoare: portocaliu (RAL 2003)

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000034 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Cablu din fibră optică
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000034 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de fibră optică
Dimensiuni:	Fibră optică cu protecţie: 2,2 mm Cablul : vezi tabelul
Fibră de tip:	POF - P980/1000
Descriere standard:	J-V2Y(ZN)11Y
Tipul fibrei optice:	Materialul de bază: PMMA Materialul de acoperire: fluoropolimer
Raza de curbură admisă:	≥ 10 x diametrul exterior
Forța de tracțiune admisă:	Instalare fixă:100N Termen scurt: 600 N
Gama de temperatură:	Operare: -20 °C ÷ +70 °C Instalare: -10°C ÷ +50°C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Articol nr.	Denumire articol	Fibră de tip	Numărul de fibre	Diametru exterior [mm]	Greutate (kg / km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR					
28020001	HITRONIC® POF SIMPLEX PE-PUR	980/1000 POF	1	5,5	25
HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR pentru aplicaţii în lanţ port cablu					
28320001	HITRONIC® POF SIMPLEX FD PE-PUR	980/1000 POF	1	6	30

Ultima actualizare (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

HITRONIC® POF SIMPLEX CABLE

Ultima actualizare (22.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16