EPIC® MH 1.0mm contacte prelucrate

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.

-

Informații
Contacte prelucrate placate cu aur.cu diametru 1mm, pentru modulul EPIC® MH Gigabit
contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă



Beneficii
Contacte prelucrate placate cu aur.cu diametru 1mm, pentru modulul EPIC® MH Gigabit
contacte aurite pentru rezistenţă de contact minimă

Domeniul de utilizare
În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale
Industria robotică
Energie regenerabilă
Aplicații feroviare/ construcția de vehicule

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000796 Descrierea conform clasei ETIM 5.0: Contacte pentru conectori industriali
Lungime de dezizolare (mm):	4,2 ± 0,5mm
Material:	alamă placată cu aur CuZn / Au
Cicluri de operare mecanică:	500

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (27.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® MH 1.0mm contacte prelucrate

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Secțiunea transversală a cablului AWG	Bucăţi / UA
44423285	EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	tată	28.0 - 24.0	100
44423286	EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0	mamă	28.0 - 24.0	100
44423287	EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	tată	26.0 - 22.0	100
44423288	EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0	mamă	26.0 - 22.0	100
44423289	EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	tată	24.0 - 20.0	100
44423290	EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0	mamă	24.0 - 20.0	100

Ultima actualizare (27.12.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16