ÖLFLEX® LIFT N

Cabluri de lift flexibile la frig cu izolaţii PVC şi element de tracţiune

ÖLFLEX® LIFT N - cablu de comandă cu izolatie din PVC , prevazut cu element de sustinere pentru elevatoare/lifturi, 300/500 V, clasa 6, grad ridicat de flexibilitate, utilizare la exterior

Informații
Produs nou, succesorul lui ÖLFLEX® LIFT

Potrivit pentru exterior

Rezistent la rece

Preluare optimă a efortului de tracţiune

Rezistent la UV

Beneficii
Cablu special proiectat pentru durată de viaţă lungă
Foarte flexibil datorită construcţiei conductorului - lițe extra fine

Domeniul de utilizare
Cablurile destinate lifturilor asigură integritatea electrică în toate aplicaţiile necesare
Potrivit pentru lifturi exterioare
Tipurile de aplicaţii pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE şi ÖLFLEX® LIFT se regăsesc în tabelul de selecţie A3
Ghidul de asamblare şi de manipulare pentru cablurile ÖLFLEX® CRANE poate fi găsit în anexele catalogului, tabelul T4; pentru cablurile ÖLFLEX® LIFT, va rugam să consultaţi tabelul T5

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

Întârzierea propagării focului:IEC 60332-1-2
Rezistență bună la apă

Descrierea produsului

Conductor din liţe de cupru
Izolaţie specială pe bază de PVC
Element de sustinere din fibre sintetice
Strat de lână sintetică intre conductori şi izolaţie
Izolaţie exterioară specială pe bază de PVC

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000826 ETIM 5.0/6.0 Descrierea clasei: codarea conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000826 ETIM 6.0 Descrierea clasei: Cablu de elevator
Codul de identificare al conductorilor:	Negru cu numere albe conform VDE 0293-334
Lungimea de susţinere:	Vezi tabelul cu produse
Construcția conductorilor:	Liţe extra fine conform VDE 0295, class 6/ IEC 60228 class 6
Raza minimă de îndoire:	Utilizare flexibilă: 20 x diametrul exterior
Tensiune nominală:	U_0/U: 300/500 V
Tensiunea de test:	4000 V
Conductor de protecție:	G = cu conductor de protecție verde-galben X = fără conductor verde galben
Gama de temperatură:	Utilizare flexibilă: -15 °C ÷ +70 °C

Observație

Dacă nu este specificat altceva, datele arătate sunt valori nominale. Detalii (ex. toleranţa) sunt disponibile la cerere
Lungimile standard le gasiți la adresa: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Mod de ambalare: bobină ≤ 30 kg or ≤ 250 m, altfel tambur
Vă rugăm să specificaţi tipul de ambalare preferat (ex. 1 x 500 m tambur sau 5 x 100 m bobine).
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Ultima actualizare (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

ÖLFLEX® LIFT N

Articol nr.	Numărul de conductori şi secţiunea acestora mm²	Diametru exterior [mm]	Lungimea max. A suspendării (m)	Index Cupru (kg/km)	Weight (kg/km)
2027019	5 G 1.0	9,8	50	48	129
2027020	7 G 1.0	11,3	80	67,2	190
2027022	12 G 1.0	16,1	80	115,2	370
2027024	18 G 1.0	16,3	60	172,8	430
2027027	24 G 1.0	19,3	60	230,4	595
2027029	36 G 1.0	22	90	345,6	815

Ultima actualizare (28.01.2026)
©2026 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16