
EPIC® H-EE 32


Inserturi H-EE cu densitate mare de contacte bazându-se pe seria H-BE


Insertul pentru conectorii rectangulari are un număr ridicat de contacte, este adecvat pentru o putere medie de ieșire și este capabil să reziste pentru intervale scurte de timp la temperaturi de +125 grade.


Informații

Inserturi cu mare densitate de contacte pentru putere medie
De asemenea disponibil ca EPIC® H-EE 64









În părţi mecanice în mişcare, conexiuni în instalaţii industriale

Rezistent la temperatură

Beneficii

Seria H-EE cu contacte prelucrate este proiectată pentru un număr mare de pini într-un spaţiu restrâns
Pentru asamblare în carcasă H-B

Domeniul de utilizare

Inginerie mecanică
Procese tehnologice
Construcţia de aparate electrice

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Clasă-Descriere: Insert pentru contactele conectorilor industriali
Clasificare ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000438 ETIM 6.0 Class-Description: Insert pentru conectori industriali
Tensiunea nominală (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Tensiunea nominală de impuls:	6 kV

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® H-EE 32

Curent nominal (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare / aur
Numărul contactelor:	32 + PE
Metoda de fixare:	Pin sertizabil: 0.5 - 4.0 mm^2
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40 °C la +100 °C, Termen scurt: până la +125 °C

Observație
Fotografiile şi grafica nu sunt la scară şi nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.


©2023 Lapp Group - all rights reserved.

EPIC® H-EE 32

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Denumire articol	Numărul de contacte	Bucăţi / UA
H-EE 32 pini terminali cu sertizare					
10184400	H-EE 32 SC	tată	prelucrat	1 - 32	5
10185400	H-EE 32 BC	mamă	prelucrat	1 - 32	5

Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

EPIC® H-EE 32



Ultima actualizare (26.12.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Managementul de produs http://lappromania.lappgroup.com
Puteţi găsi informaţiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.
PN 0456 / 02_03.16