

Modul EPIC® MC: HC2

Ansamblarea mixtă garantează un nivel ridicat de flexibilitate. Pentru aplicații în construcția de mașini și instalații, pentru robotică și tehnica de inserție.


Modulul de curent de intensitate mare cu conexiune cu 2 poli cu șurub garantează o flexibilitate ridicată, datorită combinației mai multor funcții în cadrul aceluiași produs.

Informații


Modul de putere mare , 2 poli și conector cu șurub
Manetă pentru îndepărtarea rapidă a modului



M



F



Componente de automatizare complementare de la Lapp



În părți mecanice în mișcare, conexiuni în instalații industriale



Energie eoliana

Beneficii

Combinarea diferitelor funcții în aceeași fișă garantează înalta flexibilitate
Conexiune prin șurub până la 25mm² pentru o asamblare ușoară fără scule speciale

Domeniul de utilizare

Procese tehnologice
Imprimante
Ingineria proceselor

Date Tehnice

Clasificare ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002641

ETIM 5.0 Descrierea clasei: Conector industrial modular

Clasificare ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002641

ETIM 6.0 Descrierea clasei: Conectori modulari industriali

Ultima actualizare (02.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

Modul EPIC® MC: HC2

Tensiunea nominală (V):	IEC: 1000 V UL: 600 V CSA: 600 V
Curent nominal (A):	82 A
Grad de poluare:	3
Rezistența de contact:	< 2 mOhm
Contacte:	Aliaje de cupru, placat cu argint tare/aur
Numărul contactelor:	2
Metoda de fixare:	Conexiune cu șurub: 10 - 25 mm ²
Lungime de dezizolare (mm):	15
Cicluri de operare mecanică:	100
Testat VDE:	Controlul producției certificat: VDE-REG. nr. A870 Testat UL: UL nr. document: E75770
Gama de temperatură:	-40°C la +100°C, Termen scurt: până la +125°C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

Modul EPIC® MC: HC2

Articol nr.	Descriere articol	Tip contact	Numărul de contacte	Slots	Packaging unit
Modul: curent mare 2 poli					
10344100	MCS-HC 2	tată	2	2	5
10345100	MCB-HC 2	mamă	2	2	5

Ultima actualizare (02.08.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16