

EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0

Inserturi de sertizare pentru contacte EPIC®

Insert de sertizare pentru sertizarea sigură a contactelor EPIC® pentru un transfer sigur de curent și o durată de viață lungă

Informații

Inserturi de sertizare pentru contacte prelucrate din seria EPIC® H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5 și MH 4.0

**Domeniul de utilizare**

Ateliere de producție cabluri premufate

Patchcord Industrial Ethernet, RJ45 pe RJ45, drept, izolație PUR, cat.5 cu 2 perechi

Caracteristicile produsului

Inserturi de sertizare pentru contacte prelucrate din seria EPIC® H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5 și MH 4.0

Pentru utilizarea în cleștele de sertizare manuală sau în mașina de sertizare pneumatică

Se introduce pur și simplu în cleștele de sertizare și se fixează cu cele 2 șuruburi

Patru intervale diferite de secțiuni transversale, care pot fi sertizate

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.

Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

EPIC® TOOL DIE H-D 1.6, H-BE 2.5, MC 2.5, MH 4.0

Articol nr.	Descriere articol	Secțiune (min) în mm ²	Secțiunea maximă în mm ²	Bucăți / UA
11147100	Rezistă pentru intervale scurte de timp la temperaturi de până la +115 °C și este rezistent la hidroliză, o caracteristică importantă în cazul proceselor de curățare frecvente cu apă caldă sau aburi	0,14	4	1