

SILVYN® SINUS PP

SILVYN® SINUS PP este un tub de protecție paralel corugat, tăiat longitudinal cu fantă sinusoidală, care rămâne închisă chiar și sub mișcare de torsiune

Informații

Tăietură sinusoidală pentru montare ulterioară



Energie solară



Rezistență chimică bună



Timpul de asamblare



Siguranță



Rezistent la temperatură



Rezistent la UV

Beneficii

Tăietura sinusoidală rămâne închisă sub efort de torsiune

Stabilitate dimensională

Flexibil

Rezistent la zdrobire

Protecția ulterioară a cablului

Domeniul de utilizare

Aplicații fotovoltaice

Construcții navale

Inginerie mecanică

Industria electrotehnică

Caracteristicile produsului

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://lappromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® SINUS PP

Rezistență mecanică
Rezistență chimică bună

Descrierea produsului

Tub din polipropilenă fin corugată tăiat longitudinal în formă de sinus

Date Tehnice

Notă:	Comportament la foc conform cu UL94 V-2
Culoare:	Negru, (RAL 9005), rezistent UV
Material:	Polipropilenă (PP)
Gama de temperatură:	între -40 °C și +130 °C

Observație

Fotografiile și grafica nu sunt la scară și nu reprezintă imagini detaliate ale produsului respectiv.
Prețurile sunt prețuri nete fără TVA și suprataxe. Comercializare către clienții parteneri de afaceri.

SILVYN® SINUS PP

Articol nr.	Diametrul intern x extern	Potrivit pentru SILVYN® holder	UA colac (m)
61806505	6,7 x 10	FCL 10 / 5550 6905	100
61806510	8,4 x 11,4	-	100
61806515	9,9 x 13	FCL 13 / 5550 6915	100
61806520	12,2 x 15,7	FCL 16 / 5550 6925	100
61806525	12,7 x 15,8	FCL 16 / 5550 6925	100
61806530	14,2 x 18,4	-	100
61806535	16,6 x 21	FCL 21 / 5550 6935	100
61806540	19,2 x 23,9	-	100
61806545	21,3 x 25,4	FCL 25 / 5550 7415	100

Ultima actualizare (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Managementul de produs <http://appromania.lappgroup.com>

Puteți găsi informațiile tehnice curente în foaia de date corespunzătoare.

PN 0456 / 02_03.16